

Tyvekband (1 Abrissfläche)

254 mm x 19 mm



Datenformat: 130 x 15 mm

In diesem Endformat legen Sie Ihre Druckdaten an. Es wird **kein Beschnitt** benötigt.

Sicherheitsabstand: 2,0 mm

Wird vom Datenformat zum Rand gemessen. Verhindert den Anschnitt von Logos und Texten, welche sich in diesem Bereich befinden.

130 x 15 mm ist der ideale Sichtbereich für Logos und Texte.

50 x 15 mm - Texte und Logos liegen außerhalb des Sichtbereiches und werden beim Anlegen des Bandes verdeckt.

Dieser Bereich wird überklebt!

Beim Anlegen des Bandes wird dieser Bereich von der Klebefläche überklebt. (Größe variiert je nach Armumfang)

Gestaltung Ihrer Druckdaten

Die Auflösung sollte als Vektorgrafik gestellt werden (PDF, EPS, AI).
Bildgrafiken (JPG, PNG, TIF) mit mindestens 300 dpi sind möglich.

- **Hintergrund: transparent** oder **weiß**
- **Motiv schwarz k100%** -> Keine Schatten, Grautöne !! (sonst Rasterbildung)
- Hintergründe bis zum Rand des Datenformats anlegen
- Schriften in Kurven einbetten (Pfade / Kurven) und mindestens Schriftgröße 10 pt
- Linien mindestens 2 px stark setzen

Farbmodus

- Druckdaten immer nach CMYK oder nach RGB setzen
- Motiv schwarz k100% (wird dann in der Motivfarbe gedruckt)

Dateiformat

Speichern Sie Ihre Vorlage als Vektor PDF-Format, achten Sie darauf Schriften einzubetten (in Kurven bzw. Pfade konvertieren).



Datenformat: 130 x 15 mm

In diesem Endformat legen Sie Ihre Druckdaten an. Es wird **kein Beschnitt** benötigt.

Sicherheitsabstand: 2,0 mm

Wird vom Datenformat zum Rand gemessen. Verhindert den Anschnitt von Logos und Texten, welche sich in diesem Bereich befinden.

130 x 15 mm ist der ideale Sichtbereich für Logos und Texte.

50 x 15 mm - Texte und Logos liegen außerhalb des Sichtbereiches und werden beim Anlegen des Bandes verdeckt.

Dieser Bereich wird überklebt!

Beim Anlegen des Bandes wird dieser Bereich von der Klebefläche überklebt. (Größe variiert je nach Armumfang)